



GIỚI THIỆU VỀ SHL

SHL Co., Ltd. là tên mới của Samhwa Lube Oil Co., Ltd., là công ty hàng đầu của ngành công nghiệp dầu nhờn Hàn Quốc trong hơn 50 năm qua.

SHL là sự kế thừa và phát triển của Samhwa Lube Oil với triết lý kinh doanh của sự cân bằng hài hòa và hòa hợp trong 3 yếu tố của vũ trụ "SKY-BẦU TRỜI" - "HUMAN-CON NGƯỜI" - "LAND-ĐẤT" lấy con người làm trung tâm.

Hãy nói cách khác SHL là biểu tượng của "THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA".

"Trust In SHL - Tin vào SHL" là lời hứa hẹn và cam kết của SHL sẽ mang lại niềm tự hào và tự tin cho khách hàng. SHL cam kết mang tới cho khách hàng niềm tin và sẵn sàng đổi mới. SHL sẽ nỗ lực hết mình để khiến khách hàng: tin vào sản phẩm, tin vào dịch vụ và niềm tin vào đối tác.

HÃY TIN VÀO SHL!

Tại Việt Nam, Công ty TNHH SHL ASEAN chính thức được thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2016 nhằm phục vụ thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.



Nhà máy SHL ASEAN

KCN Mỹ Xuân B1 - Coniac, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn phòng đại diện HCM

18-20 (Apartment H9 H10) Đường số 2, Cityland Villa Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Văn Phòng đại diện Hà Nội

Tầng 5 nhà số 1 khu liên kế Chung cư Học Viện Quốc Phòng, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Văn Phòng và Kho tại Hưng Yên

Km 22+600 Quốc Lộ 5, Phường Bần Yên Nhân, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên



주식회사 에스에이치엘

DẦU ĐỘNG CƠ XE MÁY



SHL ECO SL 10W40 MB SYNTHETIC

Dầu động cơ tổng hợp
(Bình 0.8L và 1L)
Đáp ứng các yêu cầu API SL JASO MB
Bảo vệ động cơ, bôi trơn tuyệt hảo góp
phần tăng sức mạnh và bảo toàn công
suất động cơ, góp phần tạo nên uy lực
vận hành của động cơ của nó.
Chỉ số độ nhớt VI 150 chất lượng cao,
động cơ vận hành tiết kiệm nhiên liệu.



SHL ECO SN 5W30 MA - FULLY SYNTHETIC

Dầu động cơ tổng hợp toàn phần PAO
(Bình 0.8L và 1L)
Độ nhớt 5W30 với dải nhiệt độ làm việc rộng
Đáp ứng các yêu cầu API SN, ILSAC GF-5 cao
cấp.
Bảo vệ động cơ, bôi trơn tuyệt hảo góp phần
tăng sức mạnh và bảo toàn công suất động cơ,
góp phần tạo nên uy lực vận hành của động cơ
của nó.
Chỉ số độ nhớt VI 164, giúp động cơ khởi động
nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.



SHL ECO SL 10W40 MA-SYNTHETIC

Dầu động cơ tổng hợp
(Bình 0.8L và 1L)
Đáp ứng các yêu cầu API SL, JASO MA
Bảo vệ động cơ, bôi trơn tuyệt hảo góp
phần tăng sức mạnh và bảo toàn công
suất động cơ, góp phần tạo nên uy lực
vận hành của động cơ của nó.
Chỉ số độ nhớt VI 135 chất lượng cao,
động cơ vận hành tiết kiệm nhiên liệu.



SHL ECO SJ 15W40 MA-SYNTHETIC

Dầu động cơ tổng hợp
(Bình 0.8L và 1L)
Đáp ứng các yêu cầu API SJ, JASO MA
Bảo vệ động cơ, bôi trơn tuyệt hảo góp
phần tăng sức mạnh và bảo toàn công
suất động cơ, góp phần tạo nên uy lực vận
hành của động cơ của nó.
Chỉ số độ nhớt VI 135 chất lượng cao,
động cơ vận hành tiết kiệm nhiên liệu.



SHL ECO SJ 20W50 MA-SYNTHETIC

Dầu động cơ tổng hợp
(Bình 0.8L và 1L)
Đáp ứng các yêu cầu API SJ, JASO MA
Sản phẩm phù hợp với động cơ chịu tải
trọng nặng, động cơ cũ. Sản phẩm giúp
bảo vệ động cơ, bôi trơn tuyệt hảo góp
phần tăng sức mạnh và bảo toàn công
suất động cơ.
Chỉ số độ nhớt VI 128 chất lượng cao,
động cơ vận hành êm ái



SHL ECO SG 20W50 SYNTHETIC

Dầu động cơ tổng hợp
(Bình 0.8L và 1L)
Đáp ứng các yêu cầu API SG, JASO MA
Sản phẩm phù hợp với động cơ chịu tải
trọng nặng, động cơ cũ. Sản phẩm bảo vệ
động cơ, bôi trơn tuyệt hảo góp phần tăng
sức mạnh và bảo toàn công suất động cơ.
Chỉ số độ nhớt VI 125 chất lượng cao,
động cơ vận hành êm ái

DẦU LÁP HỘP SỐ



SHL ECO GEAR OIL 80W90 - SEMI SYNTHETIC

Sản phẩm được sản xuất với dầu gốc bán tổng hợp và phụ gia cao cấp. Sản phẩm phù hợp với hầu hết các hộp số các dòng xe tay ga như SH, Vision, Air Blade, Nouvo, PCX, Lead...

CÁC SẢN PHẨM PHỤC VỤ



XIT CHỐNG GỈ SHL-99

Là dầu chống gỉ đa năng với hiệu suất tối ưu được phát triển bởi Công nghệ hiện đại nhất của Hàn Quốc.
Thích hợp chống gỉ sét và bảo vệ các vật liệu, chi tiết kim loại, bộ phận cơ khí thông thường hoặc vật liệu đúc.
Thích hợp dùng trong công nghiệp, phương tiện giao thông vật dụng gia đình và máy móc/thiết bị nông nghiệp.



XIT RỬA CHẾ HÒA KHÍ SHL CABURETOR CLEANER

Dòng sản phẩm xịt rửa chế hòa khí cao cấp với công thức phát triển bởi Công Nghệ hiện đại nhất Hàn Quốc.
Sản phẩm có khả năng tẩy rửa cao, mạnh mẽ, làm sạch nhanh chóng bộ chế hòa khí, buồng đốt, kim phun...
Sản phẩm an toàn, thân thiện với người sử dụng.

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL/MÁY DẦU



SHL SILK JET ROAD 15W40 CF-4

Đóng gói: Xô nhựa 18L, Xô sắt 20L, Phuy 200L
Tiêu chuẩn: SAE 15W40, API CF-4
Khả năng làm sạch động cơ tuyệt đối trong mọi điều kiện
Ổn định oxy hóa ưu việt, kéo dài thời gian hoạt động của dầu và động cơ
Khả năng chống mài mòn tuyệt hảo, bảo vệ động cơ
Chỉ số độ nhớt VI 135 chất lượng cao, động cơ vận hành êm ái



SHL SILK TURBO ROAD 15W40 CI-4

Đóng gói: Xô nhựa 18L, Xô sắt 20L, Phuy 200L
Tiêu chuẩn: SAE 15W40, API CI-4
Khả năng làm sạch động cơ tuyệt đối trong mọi điều kiện
Ổn định oxy hóa ưu việt, kéo dài thời gian hoạt động của dầu và động cơ
Khả năng chống mài mòn tuyệt hảo, bảo vệ động cơ
Chỉ số độ nhớt VI 130 chất lượng cao, động cơ vận hành êm ái



SHL SILK JET ROAD 20W50 CF-4

Đóng gói: Xô nhựa 18L, Xô sắt 20L, Phuy 200L
Tiêu chuẩn: SAE 20W50, API CF-4
Khả năng làm sạch động cơ tuyệt đối trong mọi điều kiện
Ổn định oxy hóa ưu việt, kéo dài thời gian hoạt động của dầu và động cơ
Khả năng chống mài mòn tuyệt hảo, bảo vệ động cơ
Chỉ số độ nhớt VI 124 chất lượng cao, động cơ vận hành êm ái



SHL SILK TURBO ROAD 20W50 CI-4

Đóng gói: Xô nhựa 18L, Xô sắt 20L, Phuy 200L
Tiêu chuẩn: SAE 20W50, API CI-4
Khả năng làm sạch động cơ tuyệt đối trong mọi điều kiện
Ổn định oxy hóa ưu việt, kéo dài thời gian hoạt động của dầu và động cơ
Khả năng chống mài mòn tuyệt hảo, bảo vệ động cơ
Chỉ số độ nhớt VI 124 chất lượng cao, động cơ vận hành êm ái

DẦU CẦU – TRUYỀN ĐỘNG HỘP SỐ

Dầu thủy lực SHL được chia thành nhiều loại, phù hợp với nhiều yêu cầu khác biệt. SHL có các dòng dầu thủy lực: R&O, dầu chịu mài mòn, loại chịu mài mòn đặc biệt, loại có độ nhớt cao và dòng có độ nhớt cực cao, loại ZN-free, dòng chuyên dụng Valve Servo, dòng thủy lực chống cháy gốc tổng hợp và dòng thủy lực chống cháy pha nước.

Đóng gói: Xô 18L, Xô 20L, Phuy 200L
Tiêu chuẩn chất lượng: GL4: 90, 80W-90; 140; 85W-140
GL5: 90, 80W-90; 140; 85W-140

DẦU THỦY LỰC

Dầu thủy lực SHL được chia thành nhiều loại, phù hợp với nhiều yêu cầu khác biệt. SHL có các dòng dầu thủy lực: R&O, dầu chịu mài mòn, loại chịu mài mòn đặc biệt, loại có độ nhớt cao và dòng có độ nhớt cực cao, loại ZN-free, dòng chuyên dụng Valve Servo, dòng thủy lực chống cháy gốc tổng hợp và dòng thủy lực chống cháy pha nước.

Đóng gói: Xô 20L, Phuy 200L

Ngoài ra, SHL ASEAN sản xuất các dòng sản phẩm như: Dầu bánh răng hộp số, Dầu Turbine, Dầu máy nén khí, Dầu cắt gọt, Dầu đột dập kim loại, Dầu Truyền Nhiệt, Dầu bôi trơn kim loại... Chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng với sản phẩm chất lượng cao, uy tín cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

